



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1013-16/2015. (3043/2014.)

Tárgy: Szigetkavics Kft. (Budapest) részére,
a „Nyékládháza VII. – kavics”
védőnevű tervezett bányatelek
területén bányászati tevékenység
végzésére vonatkozó
környezetvédelmi engedély

Ügyintéző: Szabó Alexandra

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich u. 255. KÜJ: 101451097) megbízásából a Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) által benyújtott kérelemre a „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bánya (KTJ: 102560533) tervezett területén bányászati tevékenység végzésére vonatkozó

környezetvédelmi engedélyt megadom.

Engedély érvényességi ideje: 2026. december 31.

Engedélyezett termelési kapacitás: 2015. évben: 400 em³ (750 et),

2016 évben: 600 em³ (1 125 et),

2017-2018 években: 750 em³/év (1 406,25 et/év),

2019-2026 években: 800 em³/év (1 500 et/év).

1. **Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján:**

Környezethasználó:

Neve: Szigetkavics Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.

A bányatelek elhelyezkedése: A tervezett „Nyékládháza VII. – kavics” bánya területe Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Nyékládháza és Hejőkeresztúr települések közigazgatási területén található.

A bányatelek töréspontjainak koordinátái EOY-rendszerben:

Töréspont száma	EOV X	EOV Y	z mBf
1	784 719.13	294 706.94	102.90
2	784 721.13	294 704.25	102.84
3	784 739.00	294 668.41	103.29
4	784 749.25	294 654.59	102.62
5	784 771.81	294 614.91	100.94
6	784 808.31	294 554.75	103.10
7	784 840.44	294 491.31	102.79
8	784 845.50	294 479.91	102.94
9	784 863.00	294 448.19	103.19
10	784 874.56	294 427.25	102.94
11	784 885.44	294 406.53	102.72
12	784 908.19	294 363.22	102.76
13	784 921.31	294 338.24	103.00
14	784 950.56	294 280.59	102.00
15	784 968.44	294 248.56	103.26
16	784 974.44	294 240.53	103.40
17	784 995.13	294 212.78	103.49
18	785 027.69	294 175.28	103.78
19	785 089.19	294 107.47	103.95
20	785 147.56	294 045.13	104.02
21	785 188.94	294 000.00	104.15
22	785 208.50	293 978.63	104.01
23	785 253.69	293 925.53	103.52
24	785 275.94	293 899.34	103.69
25	785 315.00	293 851.84	103.65
26	785 338.19	293 823.25	103.71
27	785 360.00	293 796.84	103.78
28	785 364.75	293 791.13	103.79
29	785 403.63	293 744.16	104.05
30	785 411.69	293 734.41	103.66
31	785 430.94	293 712.25	102.88
32	785 448.00	293 694.03	101.67
33	785 454.81	293 686.81	101.82
34	785 527.44	293 621.69	101.83
35	785 587.13	293 568.47	101.81
36	785 668.44	293 495.75	102.37
37	785 743.00	293 428.94	102.04
38	785 819.63	293 360.41	101.50
39	785 895.50	293 291.28	100.61
40	785 973.25	293 221.91	101.47
41	785 968.06	293 218.50	101.56
42	785 929.44	293 193.38	101.36
43	785 872.63	293 156.41	100.10
44	785 806.06	293 113.09	100.93
45	785 620.94	292 992.66	100.63
46	785 615.75	292 989.25	100.59
47	785 592.13	292 973.88	100.60
48	785 586.94	292 970.50	100.65
49	785 500.13	292 914.00	99.87
50	785 342.25	292 811.31	100.09
51	785 327.19	292 801.47	99.18
52	785 295.19	292 838.53	102.06
53	785 284.69	292 846.75	102.30
54	785 279.75	292 852.78	102.54
55	785 160.13	293 015.00	102.92
56	785 145.44	293 041.03	102.21
57	785 087.31	293 121.84	101.70
58	785 067.31	293 143.97	102.01
59	785 028.31	293 191.81	103.16
60	785 013.56	293 213.88	102.81
61	785 009.19	293 218.66	102.99
62	784 987.13	293 253.34	102.88
63	784 969.88	293 283.81	102.50
64	784 915.19	293 367.38	102.86
65	784 899.19	293 395.06	102.86
66	784 877.38	293 429.16	102.91
67	784 873.25	293 438.34	102.81
68	784 840.75	293 486.41	102.57
69	784 791.81	293 564.25	102.84
70	784 754.50	293 619.88	103.09
71	784 718.50	293 674.28	103.10
72	784 667.38	293 760.59	103.13
73	784 647.50	293 789.91	103.03
74	784 612.50	293 843.53	103.63
75	784 608.38	293 849.78	103.60
76	784 573.81	293 900.69	103.40
77	784 538.00	293 956.50	103.79
78	784 511.25	294 000.00	103.85
79	784 485.38	294 041.91	103.92
80	784 469.06	294 068.72	103.79
81	784 444.63	294 109.31	103.93
82	784 439.50	294 116.16	103.96
83	784 412.75	294 151.97	104.11
84	784 375.19	294 207.81	104.27
85	784 357.94	294 236.53	104.07
86	784 340.50	294 268.09	103.71
87	784 323.13	294 295.09	104.05
88	784 304.25	294 319.94	104.19
89	784 284.63	294 350.44	104.25
90	784 283.31	294 352.22	104.21
91	784 265.38	294 376.34	104.32
92	784 246.75	294 404.46	104.53
93	784 223.94	294 438.88	104.57
94	784 219.56	294 445.53	104.73
95	784 490.01	294 594.99	103.51
96	784 652.43	294 674.35	110.92

A bányatelekkel érintett ingatlanok:

Település	Helyrajzi szám	Művelési ág
Nyékládháza	0104/2	iparvasút
	106/6	anyagbánya
	0106/7	anyagbánya
	0107/1	közút
	0107/3	közút
	0108/1	anyagbánya
	0108/5	anyagbánya
	0108/6	kavicsbánya
	0108/7	kavicsbánya
	0108/8	kavicsbánya
	0109	út, szántó
Hejőkeresztúr	054/3	töltés, erdő
	058/1	út
	058/2	szántó
	058/3	szántó
	058/4	szántó
	058/5	szántó
	058/6	szántó
	058/7	közút
	058/8	szántó
	058/9	szántó
	058/10	anyagbánya
	059	erdő

A bányatelek fedőlapja: + 104,7 mBf

alaplappja: + 83,0 mBf

területe: 119 ha 4067 m² (1,194067 km²)

A kitermelhető ásványi nyersanyag megnevezése: kavics (1460)

A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelek ásványvagyona a 2013. december 17-i állapot szerint:

- földtani vagyon: 14 121 954 m³
- műrevaló vagyon: 14 121 954 m³
- nem műrevaló tartalék vagyon: 0 m³
- pillérben lekötött vagyon: 5 217 741 m³
- kitermelhető vagyon: 8 904 213 m³

A bányatelken tervezett termelés:

A teljes kitermelhető ásványvagyon lefejtése a tervezett volumennel mintegy 12 évet vesz igénybe.

Év	„Nyékládháza VII. – kavics” bánya területén letermeléssel érintett ingatlanok	Tervezett termelés a „Nyékládháza VII. – kavics” bányatelken	Tervezett termelés a „Nyékládháza III. – kavics” bányatelken	Összes kitermelés a két bányában együttvéve
(1.) 2015	Nyékládháza 0106/7; 0108/5;6;7;8; 107/1; 109 hrsz.	400 em ³ (750 et)	400 em ³	800 em ³
(2.) 2016	Nyékládháza 0106/7; 0109 hrsz.	600 em ³ (1 125 et)	200 em ³	800 em ³
(3.) 2017	Nyékládháza 109 hrsz.	750 em ³ (1 406,25)	50 em ³	800 em ³
(4.) 2018	Nyékládháza 109 hrsz.	750 em ³ (1 406,25 et)	50 em ³	800 em ³
(5.) 2019	Nyékládháza 109 hrsz.	6 400 em ³ azaz 800 em ³ /év	0 em ³	6 400 em ³
(6-10.) 2020-2024	Nyékládháza 0109 hrsz.; Hejőkeresztúr 058/2;3;4;8;9; 059 hrsz.	(12 000 et, azaz 1 500 et/év)		
(11-12.) 2025-2026	Hejőkeresztúr 058/4;5;6;7;9;10 hrsz.			
Összesen		8 900 em ³ (16 687,5 et)	700 em ³	9 600 em ³

A tervezett beruházás célja:

A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bánya termelésének beindításával tervezik a hasonló kapacitású, közeljövőben kimerülő „Nyékládháza III. – kavics védőnevű” bányatelek (KTJ: 100330756) termelésének fokozatos, majd teljes kiváltását, mely a Lasselsberger Hungária Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.; KÜJ: 100171066) tulajdonában van. A Lasselsberger Hungária Kft. részére a „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bánya területén bányászati tevékenység végzésére az engedélyezéskor hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5490-14/2007. számon adott környezetvédelmi működési engedélyt. A bánya engedélyezett termelési mennyisége 900 000 m³/év, az engedély érvényességi ideje 2017. július 31.

A kiegészített környezeti hatástanulmány szerint az engedélyes Szigetkavics Kft. a tervezett bányatelken kitermelt kavicsot a „Nyékládháza III. – kavics” bánya területén dolgozza fel és az új bánya kiszolgálását is erről a telephelyről tervezi, a telephely jelenleg is meglévő infrastruktúrájával fogja megoldani.

A külfejtéses bányaművelési technológia lépései:

Talaj letakarása:

A letakarított humuszt humusz depóniákon helyezik el a bányatelek határ védősávjain, illetve a közút védőpillérén, és a későbbiekben a tájrendezésnél használják fel, vagy értékesítik.

Agyagos-homokos fedő letakarása:

Az agyagos-homokos összlet letakarításának módját alapvetően befolyásolja a talajvíz helyzete. Ennek meghatározásához kutatás során a bányatavakban és a fúrásokban észlelt nyugalmi vízszintekből és térségi más bányatavak hasonló tapasztalataiból indultak ki. A kialakuló bányató átlagos vízszintjét 97,4 mBf-nek veszik, ez a térszín alatt mintegy 2,1 - 9,1 m-rel helyezkedik el. Átlagos vízszint esetén az agyagos-homokos összlet letakarítása – minimális foltszerű területek kivételével – szárazon megtörténhet.

Felső agyagos kavics fedő letakarása:

A felső agyagos kavics haszonanyag letermelése általában szárazon történhet. Víz alóli kitermelésre csak az egyébként is nem műrevaló területeken kerülhetne sor. Letakarítása esetleg az agyagos-homokos összlettel együtt elvégezhető.

Meddő letakarítás technológiai:

Kitűzik a feltárás határait, majd a határvonal mentén elkészítik az előírt 0,8 m védőgátat. A feltárást sávokban és szeletekben tervezik. A feltárást két szeletben tervezett. Az első szelet vastagsága azonos a humuszos termőréteg vastagságával, mely helyenként változó. A második szelet az agyagréteg változó vastagságú rétegével azonos. A két réteg lefejtését úgy végzik, hogy humusz az agyagrétegen ne maradjon. Az egyes sávok hossza maximálisan az igénybe venni tervezett terület hosszával lehet azonos. Az első szeleti kitermelésnek azonban (a kitermelés minden irányába) legalább 20 m-el meg kell előznie a második szeleti kitermelést, a gépek biztonságos elkülönítése és mozgása érdekében. A letakarított meddőt meddő depóniákon helyezik el a bányatelek határ védősávjain, illetve a közút védőpillérén, és a későbbiekben a tájrendezésnél használják fel, vagy visszatöltik a bányatóba, vagy értékesítik.

Feltárás:

A feltárást kotró-rakodó géppel, billenőszekrényes gépkocsival, szkréperrel és tologéppel fogják végezni.

Kavics haszonanyag kitermelése:

A kavics haszonanyag a „Nyékládháza VII. - kavics” bányatelek nagyobb részén gazdaságosan kitermelhető. A terület döntő részén a talajvíz a kavics nyersanyagban található. Ebből következik, hogy a kavicsos nyersanyag döntően víz alóli kotrással termelhető ki. A kitermelés és a vízi szállítás a „Nyékládháza III. – kavics” bányánál már évek óta üzemelő MBA-200 típusú úszókotró és az önjáró szállító uszályok alkalmazásával történik.

A kavics haszonanyagban 0,1-0,4 m-es agyagos betelepülések fordulhatnak elő, szeszélyes területi és mélységbeli elhelyezkedésben. Ezek szelektív bányászata általában nem lehetséges, de a kotrón vagy a parti osztályozón leválasztását elvégzik.

A változó szemszerkezetet figyelembe véve a megfelelő, és közel állandó minőség biztosítására továbbra is a kavicsos nyersanyag teljes szeletfonású művelését tervezik, hosszan kialakított termelési fronttal és erre merőleges irányú előrehaladással.

A kotrási műveletek minőséggel orientált vezérlése esetén is szükségesnek tartják a kitermelt nyers bányatermék manipulációs (osztályozás, mosás, stb.) feldolgozását ahhoz, hogy az elvárásoknak megfelelő, felhasználók által igényelt korszerű termékek előállíthatók legyenek.

A bányaművelés során az alábbi védőtávolságok kerülnek kijelölésre és betartásra:

- bányatelek esetében: 5 m
- Hejő-patak esetében: 6 m
- közút esetében: 50 m
- vasút esetében: 50 m
- 20 kV-os távvezeték esetében: 5-10 m
- ipari terület esetében: 5 m

A kitermelés eszközei:

Termelőgép: MBA-200 jelű, Mohr-típusú markoló szerelések, elektromos üzemű úszókotró. A gép pontonokra szerelt gépegyüttes, melyhez gumihevederes parti kihordó szállítoszalag szerelt. A gép önsúlya: 254 tonna, kapacitása: 200 m³/óra. A berendezés motorjainak összes névleges kapacitása: 290 kVA.

Az ásványi nyersanyag jövesztési technológiája:

A fejtési terület határát kitűzik és megjelölik. A kavicsstelep fejtése a bányató felszínéről, vízszint alatti kotrással, sávokban, egy szeletben tervezett. A fejtést a pontonokra szerelt termelőgép végzi, kötélre függesztett és kötelekkel vezérelt, 6,5 m³ űrtartalmú markolóval, állásszint alól. A kavicsstelep felszínére leeresztett, nyitott állapotú, rostalemezből készült markoló csukása révén valósul meg a kavics fejtése. A markoló felemelése után a kavicsot a gépre szerelt tálszem- és agyagrögtelenítő (kaliber) rácsra ürítik. A rács telítődésétől függően időközönként a rácson fennakadt szemeket a hidraulikus rács billentése és csúszda révén a már kitermelt területre ürítik. Az előválasztó rácson átjutott 0-63 mm-es nyersanyagot egy 2 m x 5,5 m méretű, 20 mm x 0,8 mm hálósztású szitán víztelenítik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok, iszap- és agyag szemcséket is leválasztják, és a gép alatti hidrociklonban a finomhomok kiválasztása után a zagyot a gép alatti termelési területre ürítik. Ez az anyag körforgást végez, mert az újabb markolásnál ismét kiemelik. A körforgása addig tart, amíg a gép új helyre nem áll. A kinyert finom homokot a rakodó szalagra vezetik. A kotrógépet a parthoz és tőfenékhez erősített horgonykötelekkel és csörlőkkel vezérik. A víztelenített és részben agyagtalanított nyersanyagot a gép pontonokra szerelt kihordó szállító szalagja a partra szállítja.

Szállítás, rakodás eszközei:

A belső szállítást a termelőgéptől az osztályozóig önjáró, Z-uszályok végzik. Az uszályok kirakását a pontonokon úszó serleges elevátor végzi, a nyers depó felhordó szalagjára adagolva az uszályok által hozott kavicsot.

Feldolgozás eszközei:

A tervezett „Nyékládháza VII. - kavics” bányatelken osztályozást nem fognak végezni. Az osztályozás a „Nyékládháza III. - kavics” bányatelek termeléséhez kapcsolódó osztályozóműben fog történni, melynek kapacitása 900 000 m³/év. Az osztályozómű által feldolgozott mennyiség változatlan marad a „Nyékládháza III. - kavics” bányatelken levő bánya fokozatos termeléseszkökenése és kimerülése miatt. A termelvény 85%-át osztályozzák, ami maximum 680 em³/év nappali üzemmódú osztályozást eredményez. A tervezett „Nyékládháza VII. - kavics” bányatelken törőmű nem fog üzemelni.

Kiszállítás:

A „Nyékládháza VII. - kavics” bánya termelvény elszállítása a „Nyékládháza III. – kavics” bánya elszállítási kapacitásában jelentkezik, az ott kieső termelés pótlására, többlétszállítás nélkül. A „Nyékládháza III. – kavics” bánya területéről nagyobb részben közúton (a 35. számú közúton, majd az M3-as autópályán, település belterületét nem érintve), és kisebb részben vasúton történik a termelvény elszállítása.

Elszállított éves maximális mennyiség: 1 500 et.

Szállítási kapacitás: 28 t hasznos teherbírású gépjárművel, évi 250 munkanappal, napi 10 órás szállítással 6 000 t/nap közúti elszállítást jelent. Ez naponta 210 tehergépkocsi mozgását jelenti. Többlet tehergépkocsi forgalmat nem jelent a fő elszállítási utat jelentő Nyékládháza-Tiszaújvárosi közút adott szakaszán, mert a termelés kiváltja a hasonló kapacitású „Nyékládháza III. – kavics” bányatelek termelését.

A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelek területén tervezett kavicsbányászati tevékenység az alábbi saját berendezéseket és létesítményeket igényli:

- vízi termelő berendezés a bányatelek művelésre tervezett területén;
- kihordó szalag;
- fogadó, átrakó depó.

A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelek igénybe veszi a Nyékládházi Bányüzem „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bányatelek alábbi létesítményeit, melyek a későbbiekben sem kerülnek át a „Nyékládháza VII. – kavics” bányatelekre:

- Kiszolgáló létesítmények: iroda, kommunális létesítmény, hulladékártoló, üzemanyag és tartalék alkatrész tároló, hídmérleg,
- Osztályozó létesítmény a depókkal,
- Közműellátás: közúti csatlakozás, villamos energia ellátás, víz, szennyvíz és csapadékvíz kiépítés.

Üzemelési idő: A termelés és minden egyéb bányaművelet csak nappali időszakban tervezett.

Tájrendezés:

A művelés előrehaladtával a már végleges partszakaszokon a tájrendezés elkezdhető. A művelés befejezése után fél évvel a tájrendezés befejeződik.

Tekintettel arra, hogy a tervezett külfejtés befejezése után bányatavak maradnak vissza, a végleges illetve a folyamatos tájrendezés szempontjából a bányaművelés során legfontosabb feladat a maradó rézsűk előírás szerinti kialakítása, és a humuszterítés. (várhatóan vízszint felett 30°, vízszint alatt 20°.) A tervezett, maradó oldalrézsűk alákoztása nem megengedett, mert ez a partszakasz megcsúszását, szabályozhatatlanságát eredményezheti.

A tópartot alkotó kőzetanyag minősége a bányászatból ismert jellegzetes, kavicsos összletre jellemző kísérő kőzetanyag, agyagos, homokos, kavicsos kőzetek. A gyepesítés és fásítás telepítés előtti talajborítást kb. 0,4 m vastagra tervezik.

A tópart kissé tagolt oldala zömében az eredeti fejtés kontúrjait fogja mutatni. A bánya területe a spontán vegetációs folyamatok eredményeképpen növényzettel részben fedetté válik.

A külfejtés befejezése után a területen maradó két bányató paraméterei:

- Északi tó: átlagos vízmélysége 8,1 m, legnagyobb mélysége 11,5 m, kiterjedése 24,8 ha;
- Déli tó: átlagos vízmélysége 9,5 m, legnagyobb vízmélysége 13,2 m, kiterjedése 59,2 ha.

A záró-gödrökben keletkező tavak élő vízfolyással nem érintkeznek, így halastavak kialakítása nem lehetséges, mivel az intenzív haltenyésztésből eredő szervesanyag-terhelés következtében a tavak idő előtt elöregednének. Az előzőekre tekintettel a bányatavak horgásztavakként történő, illetve rekreációs célú hasznosítása jöhet szóba. A tervezett tavak vízutánpótlása elsősorban a talajvízből történik, ezért rendszeres karbantartással, mesterséges beavatkozással akadályozzák meg elöregedésüket.

2. A bánya üzemeltetéséből eredő környezetterhelés és –igénybevétel jellege:

Levegő

Mivel a tervezett technológia külszíni kavicsbányászat, légszennyezés a bánya műveléséből, a gépi berendezések emissziójából, a kitermelt anyag elszállításából adódhat.

A bányaművelés során az alábbi gépek, berendezések okozhatnak légszennyezést:

- ÖK-8, ÖK-9, ÖK-10, ÖK-11 típusú robbanómotoros önjáró uszály (100 kW-os motor, 290 t vízkiszorítás, 200 t hordtér fogat),
- kavicskiszállító tehergépkocsik (200 kW/db),
- 5 db munkagép (1 db Volvo 120 homlokrakodó, 4 db Volvo 150 homlokrakodó).

A dokumentáció megállapítja, hogy a kavicsbánya még a maximális termelés, és a legrosszabb szennyezőanyag terjedési viszonyok esetén sem okoz határérték feletti légszennyezést.

Zaj

A termelés és minden egyéb bányaművelet csak nappali időszakban tervezett. A „Nyékládháza – VII. kavics” kavicsbánya művelése során az alkalmazott gépi berendezések, szállító eszközök

működése eredményeként kell zajkibocsátással számolni. A tervezett bányatelken törőmű nem fog üzemelni.

A bánya délkeleti részén folyó bányaműveletek és a hejőkeresztúri lakóépületek legkisebb távolsága: 740 m.

A bánya északnyugati részén folyó bányaműveletek és a nyékládházi üdülőterület épületei legkisebb távolsága: 560 m.

Az elszállításnak zajvédelmi vonatkozásai a „Nyékládháza VII. - kavics” bánya esetében nem jelentkeznek. A termelvény elszállítása a „Nyékládháza III. – kavics” bánya elszállítási kapacitásában jelentkezik. A dokumentáció szerint a bánya nagyobb részben közúton, kisebb részben vasúton szállítja el a termelvényét.

A „Nyékládháza III. – kavics” bánya területéről a termékek elszállítása a 35 sz. közúton, majd a M30-as autópályán történik. A szállítás ekkor nem halad településen keresztül.

Földtani közeg

A „Nyékládháza VII. – kavics” bányatelek földtani modellje az alábbi rétegsorral jellemezhető:

Fedő:

- talaj,
- agyagos homokos összlet,
- felső agyagos kavics sorozat.

Kavics haszonanyag, produktív összlet:

- felső kavics sorozat.

A bányatelek fedőlapja: + 104,7 mBf

alaplapja: + 83,0 mBf

területe: 119 ha 4067 m² (1,194067 km²)

A bányászatra tervezett terület művelési ága szántó, anyagbánya, kavicsbánya, erdő, út.

Hulladékgyűjtés

A bányaművelés technológiája minimális hulladékképződéssel jár, mivel a „Nyékládháza VII. – kavics” bánya területén mobil gépek karbantartását nem végzik, csak kisebb javításokat üzemzavar esetén. A gépek, gépjárművek szervizelése a „Nyékládháza III. – kavics” bányatelep központi műhelyében történik. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen gyűjtik. Veszélyes hulladékot nem juttatnak a kommunális hulladékok közé. Amennyiben olajömléssel járó jelentősebb üzemzavar következne be, azt perlit szórással itatják fel, és a szennyezett talajt a legrövidebb időn belül kitermelik és elszállítatják ártalmatlanításra. A rendkívüli események bekövetkezésekor haváriatervet léptetnek életbe, és azonnal jelentik a környezetvédelmi hatóságnak.

A hulladék gyűjtése során ügyelnek arra, hogy a környezetszennyezés lehetősége kizárt legyen. A keletkező hulladékokat elkülönítetten gyűjtik feliratozott edényzetben. Bérártalmatlanításra és szállításra csak engedéllyel rendelkező vállalkozó részére adnak át veszélyes hulladékot.

A bányüzem területére kiadott „Hulladékkezelési szabályzat” előírásainak betartása és betartatása biztosítja, hogy a képződő veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon kerülnek

összegyűjtésre. A havária eseményekkor bekövetkező környezetveszélyeztetést hatékonyan és gyorsan meg tudják szüntetni a „Vízügyi Kárelhárítási Terv” valamint a „Riasztási Terv” utasításait követve.

Élővilág

A bányatelek területe országos jelentőségű védett természeti területet, illetve Natura 2000 területet nem érint, de közvetlenül a bányatelek mellett folyik a Hejő-patak, amely az Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai Folyosó eleméhez tartozik. A patak és az azt szegélyező növénytársulások természetes állapotokat mutatnak.

A tervezett bánya területe több, nagy kiterjedésű bányató, illetve jelenleg is működő kavics- és homokbányák környezetében helyezkedik el.

A tanulmány megállapítja, hogy a tervezési terület természetes és természetközeli vegetációja a mezőgazdálkodás évszázados tevékenysége folyamán napjainkra teljesen megsemmisült, a szántóterületeken kívül csak a korábbi bányaművelés által kialakított másodlagos élőhelyek találhatók.

A bányatelekkel érintett terület teljes terjedelmében egyéves szántóföldi kultúra, melyet hasonló szántó, működő kavicsbánya, és az országos közút mellé telepített akácos faállomány határol.

Hatásterület

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a dokumentáció és hiánypótlásai alapján a bányaműveletek által okozott maximális immisziós koncentrációk a bányaterület határától számított 10 méteres távolságban alakulnak ki a PM₁₀, CO, CO₂ és SO₂ légszennyező komponensek tekintetében. A maximális immisziós koncentráció csak az NO₂ esetében haladja meg az órás határérték 10%-át, így annak hatásterülete nappal, borult időben szélcsend esetén a bányatelek határától mérve 165 m távolságig értelmezhető, abban az esetben, amikor a bányaterület határával egybeesik a munkaterület határa.

A számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerinti 24 órás egészségügyi határértéket nem lépi túl a CO₂, NO₂, CO és szálló por PM₁₀ komponensre számított koncentráció a legközelebbi védendő ingatlanok esetében.

2. Mivel a műveletek csak 5 m-re közelíthetik meg a bányatelek határt, a tevékenység hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból analógiák alapján a következő: maga a bányatelek, valamint annak határától kifelé déli irányban 440 m, illetve Hejőkeresztúr falusias lakóterületén 760 m-ig; északra, keletre és nyugatra 455 m-ig terjedő terület. A belső szállítás zajhatásainak hatásterülete a bányaművelés hatásterületeként jelenik meg, a termelvény elszállításának hatásterülete pedig a „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bányatelek hatásterületének része.

3. Földtani közeg-védelmi szempontból a bányaművelés során végleges, visszafordíthatatlan beavatkozás történik, a kitermelés hatásterülete maga a bányatelek lefejtett része, mely a bányatelek határt maximum 5 m-re közelítheti meg.

4. A bányászati tevékenység eredményeként bányató jön létre, melynek szintje 0,1-0,8 méterrel mélyebb a talajvíznél, azaz depressziót hoz létre. A távolhatás várhatóan 10-100 méter értékek között jelentkezik a bányató partvonalától mérve.

A Sichardt féle tapasztalati összefüggéssel a bányató peremétől számított 100 méteren belüli területen lehet a bányató vízelvonó hatásának mértékét kimutatni. A távolhatás görbéje a négyzetes összefüggésből adódóan nem lineáris, hanem parabolikus jellegű, vagyis a kezdeti jelentősebbnek ítélt változások a bányató peremétől távolodva minimálisra zsugorodnak, majd belesimulnak az eredeti vízszint felületbe, így azon területek kiterjedése, ahol valóságos vízelvonó hatásról lehet beszélni, jóval kisebb a meghatározott elméleti értéknél.

II. Előírások:

A.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A jelen engedély rendelkező részében foglalt kapacitású termelés addig nem kezdhető meg, amíg a „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bánya tervezett kapacitás csökkenésére vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítása jogerőre nem emelkedik.
2. Amennyiben a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azt legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig meg kell teremteni.
3. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése – beleértve a művelési terület lefedését is – csak jogerős környezetvédelmi engedély birtokában, továbbá a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően (beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is) folytatható.
4. A tevékenység megkezdését annak kezdete előtt legalább 8 nappal írásban a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Művelés idejére

1. A bányászati, leművelési, rekultivációs és az azokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak.
2. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.
3. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
4. A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése művelési területen belül tilos.
5. A bánya területén csak – az üzemzavar elhárításához szükséges – a gépek kisjavítása végezhető. Nagyjavítások csak a bányatelen kívüli szakműhelyekben végezhetők.
6. Gépek üzemanyag feltöltése, illetve üzemzavar esetén a szükséges kisjavítások során olajfelfogó tálcákat kell alkalmazni.

7. A bánya területén üzemanyag tárolás tilos! Amennyiben üzemi töltőállomás kialakítása válik szükségessé, annak létesítését külön engedély beszerzését követően lehet megkezdeni.
8. A letakarítási, termelési és a bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szilárd részecske, elsősorban PM₁₀ terhelést.
9. A humusz és meddő depó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek a deponáláskor esetlegesen keletkezett sarat a bánya bekötő útjára ne tudják kihordani, a határérték feletti portterhelés kialakulásának megakadályozása érdekében.
10. A különböző – pl. fogadó és átrakó – depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 1,6 m/s szélesség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településeken határérték feletti szilárd részecske, elsősorban PM₁₀ terhelés.
11. A törési, osztályozási tevékenység során vízpermetezéssel kell csökkenteni a diffúz porképződést.
12. A bányatelken belüli szállítási útvonalat a porképződés megakadályozásához locsolni kell, a járművek sebességét a nem portmentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
13. A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést; a gépkocsikon a termelvény t kötelező ponyvával takartan szállítani.
14. A bánya bekötő útja és a 35 sz. főút csatlakozás környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot seprűs gépjárművel fel kell takarítani, a porképződést locsolással kell megakadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
15. A külső szállítási utakon a felhordott sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.
16. A környezetvédelmi **engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül** be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra a tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező diffúz forrás(ok)ra a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 22. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyezési kérelmet, melynek tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
A kérelemhez csatolni kell a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést.
A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 15. pontja alapján 32 000,- Ft/diffúz forrás.
17. A tevékenység megkezdése előtt az üzemeltetőnek – a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán – zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie.
A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját

- (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 20.2. pontja szerint 150 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00299561-00000000 számú számlájára kell átutalni, megjegyzésként feltüntetve rajta, hogy „zajkibocsátási határérték kérelem díja”.
- 18.A haszonanyag elszállításához a *"Nyékládháza VII. - kavics" Tervezett bányatelek környezeti hatás vizsgálati tanulmánya* c. dokumentációban bemutatott módon, Tiszaújváros irányába a 35. számú főutat, majd az M30-as autópályát kell használni.
- 19.A nyersanyag-kitermeléshez szükséges letakarítást, fakivágást, cserjeirtást fészkelési időszakon kívül, szeptember 1. és március 15. között lehet végezni. Ezen időszakon kívül szükséges fakivágást, cserjeirtást a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel előzetesen egyeztetni kell.
- 20.A sekélyebb kétéltű szaporodóhelyeket megszüntető vagy jelentős részüket érintő bányászati tevékenységet a kétéltűek szaporodási és verelési időszakán kívül, július 15. és október 30. között lehet végezni.
- 21.A bányaterületen, különösen a frissen képzett meddőhányókon, az invazív és allergén növényfajok megtelepedését, szaporodását, terjedését lehetőleg kaszálással meg kell akadályozni.
- 22.A már meglévő és a bányászat következtében kialakuló bányatavak vizének szennyeződését, a benne lévő élővilág veszélyeztetését meg kell akadályozni.
- 23.A humusz és meddő ideiglenes deponálását rendezetten, tájba illően kell végezni.
- 24.Humusz és meddőelhelyezés csak a bányatelen belül történhet.
- 25.A nem közvetlenül bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékokkal (pl.: karbantartás során képződő hulladékok) kapcsolatos hulladékgazdálkodási kötelezettségeket (gyűjtés, tárolás, szállítás, előkezelés, kereskedelem, közvetítés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó, hatályos jogszabályok szerint teljesíteni kell.
- 26.A nem bányászati hulladékok besorolását a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint kell végrehajtani.
- 27.A hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítéséről a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásaira.
- 28.A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvételre vonatkozó jogosultságról.
- 29.A nem bányászati hulladékok lerakását a bányaterületen belül meg kell akadályozni, a bányászati hulladékok elhelyezése csak a megfelelő műszaki védelemmel, a bányakapitányság engedélyével történhet.
- 30.Meg kell akadályozni az illegális hulladék elhelyezést a bányaterületen belül.

Mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek

1. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
2. **Minden évben** szabványos zajmérést kell végeztetni a dokumentációban megnevezett eszközcsoportok együttes működése esetén a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1. 2. pontja alapján meghatározott kritikus ponton és igazolni kell, hogy a tevékenység zajkibocsátása nem haladja meg a környezetvédelmi hatóság által előírt zajterhelési határértéket. Az adott évre vonatkozó jegyzőkönyvet a **mérést követő 30 napon belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak, de **legkésőbb tárgyi év december 31-ig**.
3. A bányatelek diffúz légszennyező forrásainak levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását a környezetvédelmi engedély kézhezvételétől számítva, a jogszabályban meghatározott határidőn belül be kell nyújtani.

Felhagyás idejére

1. A bányászati tevékenység felhagyását a döntést követő **15 napon belül** a környezetvédelmi hatóságra írásban be kell jelenteni.
2. A bánya felhagyási szakaszában a tevékenység során keletkezett és még a helyszínen lévő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat teljes körűen el kell szállítani, be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját oly módon, hogy a rekultivált és a környező területek között megfelelő, élő kapcsolat alakuljon ki, a terület tájbaillő legyen, természetes módon kapcsolódjon a környező területek jellegéhez.
3. A letakarásból kikerülő és nem értékesített humuszt a tájrendezés során talajvisszapótlásra kell felhasználni.
4. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.
5. A keletkező bányatóba csak őshonos halfajokat lehet telepíteni.
6. A bányató partjait a kihaboláshoz szükséges és a növényzet megtelepedésére alkalmas enyhe rézsűvel kell kialakítani. A tó partvonalát lekerekített, természetes tavakat utánzó módon kell kialakítani.
7. A rendezett felületeket a gyomosodás és esetleges erózió elkerülése érdekében gyepesíteni, s a gyep megerősödéséig rendszeresen kaszálni kell.
8. A kialakult bányatóban a felnövő parti növényzet minimum 25%-át meg kell hagyni.

Haváriára vonatkozó előírások

1. Az első üzemi kárelhárítási tervet a **jelen határozat jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül** be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra jóváhagyásra.

2. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az üzemi kárelhárítási tervet ötévente, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni és a rendelet 1. melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
3. A megelőzés, a káresemény észlelés, riasztás, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, illetve felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
4. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a bányatelken dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
5. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket **a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján** azonnal fel kell számolni. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
6. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről
 - a) – amennyiben a szennyezés felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot,
 - b) – amennyiben a szennyezés 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elemet érinti, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

b.) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások:

1. A tervezett tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. Kedvezőtlen, száraz időjárási körülmények között a kiporzás megfelelő szinten tartását a bányászati terület és a szállítási útvonalak locsolásával kell biztosítani. A szállítójárművek folyamatos tisztántartásával, sebességkorlátozásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
3. A keletkező bányató vízminőségének megőrzéséről, és a vízminőségi előírások szerint történő ellenőrzéséről gondoskodni kell.
4. A tervezett tevékenység hatását a talajvíz mennyiségére, illetve minőségére a dokumentációban javasolt 3 db új monitoring kút létesítésével kell nyomon követni.
5. A működés során a dolgozók részére ivóvíz minőségű vizet, továbbá illemhely használatot biztosítani kell a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon.
6. A tevékenység végzése során keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést, környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges.

c.) Erdészeti hatáskörben tett előírások:

1. A kivitelezési munkák megkezdése előtt az igénybevevő (beruházó) köteles beszerezni az erdészeti hatóság engedélyét az érintett Hejőkeresztúr 059 helyrajzi számú ingatlanon lévő erdő igénybevételeéhez.

d.) A termőföld mennyiségi védelmi hatáskörében tett előírások:

1. Az érintett termőföldek teljes területére az időleges, illetve végleges más célú hasznosítása megkezdése előtt, annak engedélyezését előzetesen meg kell kérni a területileg illetékes Járási Földhivaltól.
2. Az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételevel történjen.
3. A szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészetekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
4. A fentiek szerinti más célú beruházás engedélyezést megelőző termőföld igénybevétele engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül, ami a fizetendő földvédelmi járulékon túl földvédelmi bírság fizetési kötelezettséget eredményez.

e.) Örökségvédelmi hatáskörben tett előírások:

1. A tervezett bányatelek területén található régészeti lelőhelyeket [Hejőkeresztúr-Nyékkládháza-Hejő-melletti dűlő (Almáskert), azonosító száma: 75017; Hejőkeresztúr-Pap-dűlő 1., azonosító száma: 75011; Hejőkeresztúr-Pap-dűlő 2., azonosító száma: 75009; Hejőkeresztúr-Pap-dűlő 3., azonosító száma: 75007] a kitermeléssel el kell kerülni, vagy, amennyiben erre nincs mód, a beruházást megelőzően a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek teljes felületű megelőző régészeti feltárását el kell végezni.
2. Amennyiben a régészeti lelőhelyek területének kitermelésére nem kerül sor, a lelőhelyeket védőpillérbe kell helyezni. A védőpillér kialakításához próbafeltárás keretében pontosítani kell a régészeti lelőhelyek kiterjedését. A lelőhelyek próbafeltárással megállapított szélétől 30 méter széles sávban védőzónát kell hagyni.
3. A bányatelek keleti határa mentén, hozzávetőleg a 784985, 294221 és 785118, 294068 EOV koordinátapontok között 50 méter szélességben, valamint a 75007, 75009 és 75011 számú régészeti lelőhelyek között a sík területből kiemelkedő részekben a tervezett lefedések régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.
4. Amennyiben a régészeti megfigyelés eredményeként régészeti lelőhely vagy lelőhelyek érintettségét állapítják meg, azokat a bányászattal el kell kerülni, eredeti állapotukban meg kell őrizni, illetve szükség esetén el kell végeztetni a lelőhelyek régészeti feltárását.
5. A régészeti feltárásokat (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) és a régészeti megfigyelést a bányavállalkozó és a területileg illetékes miskolci Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey u. 28.; tel: 46/560-170) előzetes írásos megállapodása alapján, a bányavállalkozó költségviselésével kell gyakorolni. A régészeti megfigyelés és a feltárások

eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. E jegyzőkönyv egy példányát a régészeti megfigyelés befejezését követő 30 napon belül hivatalomnak meg kell küldeni.

6. A bányavállalkozó a humuszos munkák megkezdéséről 14 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Hivatalomat (3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.), valamint a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot.
7. Ha a földmunka bármely – pl. a régészeti megfigyelésen kívüli – szakaszában régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

B.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/494-5/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

Művelés idejére

1. A tervezett bányászati Emőd Városi vízmű tervdokumentációval lehatárolt „B” hidrogeológiai védőterületén tervezett. A védőterület területén mind a fedő letakarítás, mind termelés, mind a felhagyást követő használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a felszín alatti vízkészlettel közvetlenül érintkező bányászati vízének vízminőség védelmére, a vízszennyezések megelőzésére, kizárására.
2. A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögését rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással minimális mértékűre kell szorítani.
3. A bányászati területén üzemanyag, kenőanyag nem tárolható!
4. A szállító járművek és a mobil munkagépek üzemanyag töltése a bányászati területen nem végezhető!
5. A bányászati területén csak a munkagépek mozgását gátló rendkívüli meghibásodás során szükséges kis javítása végezhető.
6. A rendkívüli meghibásodások javítását, a helyhez kötött munkagépek helyi üzemanyagtöltését úgy kell végezni, hogy annak során vízszennyezés ne következhesen be! Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok felfogására, összegyűjtésére olajfelfogó-tálcát kell rendszeresíteni és használni.
7. A gépek mosatása, nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított szakműhelyekben, a bányászati területen kívül végezhető.
8. A bányászati területén a hulladék gyűjtését (kommunális és veszélyes hulladék) zárható edényben kell biztosítani.
9. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm.

- rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit a Hejő-patakot is érintő kavicsszállítás során (pl. osztályozóra történő szállítószalagos eljuttatás) be kell tartani.
- 10.A termelvény szállítása során biztosítani kell, hogy a Hejő-patakba semmilyen szennyeződés, hordalékanyag ne kerüljön!
 - 11.A bányaművelés megkezdéséhez (beleértve a letakarítási műveleteket is) a bányavállalkozónak a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie és az engedélyező hatóságra jóváhagyás céljából be kell nyújtani.
 - 12.Amennyiben a bányaművelés során a felszín alatti vizet érintő szennyezettség gyanúja felmerül, a jóváhagyott „Üzemi Kárelhárítási Tervben” foglaltak és „a felszín alatti vizek védelméről” szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint kell eljárni, a szennyezés lokalizálásáról felszámolásáról haladéktalanul intézkedni kell.
 - 13.A bányászati tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló létesítményekhez szükséges vízi létesítmények (pl. osztályozó) csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők. Amennyiben a bánya teljes működése során az osztályozás továbbra is a Lasselsberger Hungária Kft. által üzemeltetett Nyékládháza III. kavicsbányához tartozó osztályozón történik, az osztályozóra történő szállítás során a bányavállalkozónak folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a szükséges vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre áll-e. Ennek hiányában az osztályozóra történő szállítást az engedély megszerzéséig szüneteltetni kell.
 - 14.A környezeti hatásvizsgálati tanulmányban ismertetett 3 db monitoring kutat úgy kell kialakítani, hogy azok a vízmű irányában is alkalmasak legyenek a vízminőség vizsgálatára.
 - 15.A figyelőkutakból és bányatóból évente kétszer (az év azonos időszakában, kora tavasszal és ősszel) vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására: általános vízminőségi paraméterek, valamint a bányászati tevékenység során alkalmazott gépi berendezések üzeméhez köthető TPH szennyezések. A mintavételezéseket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni.
 - 16.A mintavételezésnél és a minták analitikai vizsgálatánál be kell tartani a 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott követelményeket.
 - 17.A vízszint adatokat és vízvizsgálati eredményeket évente értékelni kell a korábbi adatokat is figyelembe véve, és javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre, észlelési rend módosítására. Rendkívüli szennyezettség vagy emelkedő tendencia észlelése esetén, soron kívül értesíteni kell hatóságunkat. ...
 - 18.Az észlelési eredményeket és az értékelő jelentést a tárgy évet követő **február 15.** napjáig meg kell küldeni hatóságunk részére.
 - 19.A bányaművelés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a felszíni és a felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent, soron kívül be kell jelenteni a Hatóságnak és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.
 - 20.A tervezett vízi létesítmények (pl.: monitoring kutak, stb.) csak jogerős vízjogi engedély birtokában építhetők, és vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltethető, melyet Hatóságunktól kell megkérni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet szerint összeállított dokumentáció benyújtásával.

Felhagyás idejére

- 21.A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának- a bányabezárással érintett ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közzétételét követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott (a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet) mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie. Ennek előkészítése érdekében a R. 2. § (1) bekezdése és a (4) bekezdése értelmében a bányabezárási, tájrendezési tervekben a bányavállalkozónak az érintett ingatlan tulajdonosával egyeztetett, a R. mellékletében meghatározott tartalmú tervdokumentációt kell csatolnia. A bányató felhagyást követő hasznosítása során olyan hasznosítási módot kell választani, mellyel a bányató vízminőségének romlása megelőzhető!
- III. A határozat alapjául szolgáló 2014. február havi keltezésű környezeti hatástanulmányt, valamint annak 2014. március, április és július havi kiegészítéseit a Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.) megbízásából a Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) készítette.
- IV.
- A környezetvédelmi engedély a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
 - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a jelen határozat visszavonását nem teszi szükségessé.
 - A Rend. 11. § (3) bek. alapján a határozat érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, az 1995. évi LIII. tv. felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseinek (73-76. §, illetőleg 78-80. §) figyelembevételével kell eljárni.
 - Amennyiben az engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, tulajdonosváltozás következik be, új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.
 - Amennyiben a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Rend. 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
 - A Rend. 26. § (4) és (5) bekezdései értelmében az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített

feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, vagy a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a (3) bekezdésben foglalt mértékű bírság megfizetésére kötelezi.

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Nyékládháza Városi Önkormányzat és Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat, Emőd Város Önkormányzata, Ónod Községi Önkormányzat és Muhi Községi Önkormányzat Jegyzőinek azzal, hogy 10 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a környezetvédelmi hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.

VI. Jelen eljárás 1 350 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Szigetkavics Kft.-t terheli, és általa 2014. március 6-án befizetésre került.

VII. A határozat ellen – a kézhezvételétől számított – 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára 11 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 675 000 Ft,-, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00299561-00000000 számú számlájára kell befizetni.

INDOKOLÁS

A Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.) megbízásából a Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) a „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelek (Nyékládháza, Hejőkeresztúr) tervezett területén bányászati tevékenység végzésére vonatkozóan a 1339_ÉMIKTF_20140202_NY-VII_BT.docx számú, 2014. február 7-én iktatott iratában környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett. Kérelméhez csatolta az általa készített, 2014. február havi keltezésű környezeti hatásvizsgálati dokumentációt hat nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón.

A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelek szomszédságában mintegy 40 éve folytatnak kavicsbányászatot. Kezdetben, az 1950-es évek végétől a „Nyékládháza III. - kavics” védőnevű bánya

osztályozói térségétől fokozatosan keleti irányban haladva folyt a termelés a kezdeti néhány tízezer m³/éves kapacitásától az 1960-as évek több százezer m³-es termeléséig. A termelés csúcsidőszaka az 1970-es évek vége, 1980-as évek eleje volt, évi egymillió m³-es volumennel. Az 1990-es évek elejének erős visszaesését követően a jelenlegi termelés mintegy 500-600 ezer m³/év.

A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bánya termelésének beindításával tervezik a hasonló kapacitású, közeljövőben kimerülő „Nyékládháza III. – kavics védőnevű” bányatelek termelésének kiváltását.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 10. a) pontjába [Egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetén] sorolható, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély köteles.

A Szigetkavics Kft. megbízásából eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. kérelmét formai szempontból hiányosan nyújtotta be, ezért a 3043-2/2013. számú, 2014. február 26-án kiadott végzésemben hiánypótlásra hívtam fel.

A kérelmező a 2014. március 12-én és március 14-én benyújtott dokumentumaival teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmi szempontból is hiányos, ezért a tényállás tisztázása érdekében 2014. április 3-án 3043-8/2014. számon hiánypótlási felhívást adtam ki, melyre hivatkozva a kérelmező 2014. április 23-án benyújtotta a 1339_hp_20140415.docx iktatószámú hiánypótlási dokumentációját.

A környezeti hatástanulmány és kiegészítései vizsgálatakor megállapítottam, hogy az érdemi döntés meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében további információkra van szükségem, ezért 2014. április 30-án 3043-11/2014. számon további hiánypótlás benyújtására szólítottam fel a kérelmezőt.

A Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (Miskolc) 2014. május 7-én iktatott elektronikus levelében foglalt kérelmére 2014. május 13-án a környezetvédelmi hatóság hivatalos helységében egyeztető tárgyalást folytatott a tárgyi ügyben kiadott 3043-11/2015. számú hiánypótlási felhívásban foglalt kérdésekkel kapcsolatban. A tárgyalásról 3043-32/2015. számon emlékeztető készült, melyet másolatban a 3043-33/2014. számú irattal csatoltan megküldtem a Szigetkavics Kft. (Budapest) és a kérelmező részére.

A Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. a 2014. július 4-én érkezett irataival a tárgyi ügyben folyamatban lévő eljárás felfüggesztését kérelmezte, valamint a 3043-11/2014. számú felhívásra hivatkozva megküldte hiánypótlási dokumentációját.

A meghatalmazott 1339_hp_20140630.docx számú, 2014. július 4-én iktatott irataiban foglaltak alapján sem állt elegendő információ rendelkezésre az érdemi döntés meghozatalára, ezért a 3043-56/2014. számú végzésemben ismét a tényállás tisztázására hívtam fel a kérelmezőt, valamint a 3043-57/2014.

számú, 2014. augusztus 22-én kiadott végzésemmel a folyamatban lévő tárgyi eljárást az ügyfél kérelmére felfüggesztettem.

A Szigetkavics Kft. 2014. november 8-án iktatott irataival megküldte a Miskolci Bányakapitányság MBK/1811-14/2014. számú határozatát, valamint teljesítette a 3043-56/2014. számú hiánypótlási felhívásban foglaltakat, továbbá kérte az eljárás folytatását.

A 3043-69/2014. számon iktatott hivatalos feljegyzésben rögzítésre került, hogy a Szigetkavics Kft. (Budapest) kérelme alapján – többek között a hiánypótlás érdemi elbírálása, illetve az annak kapcsán szükséges hatóságok ismételt bevonása érdekében lefolytatandó eljárási cselekmények biztosítása érdekében a 3043/2015. számú eljárást a környezetvédelmi hatóság 2014. november 21. napjától folytatja.

Továbbá a Szigetkavics Kft. (Budapest) 2015. február 17-én kelt, 1013-9/2015. számon iktatott irata mellékleteként – hivatkozással a környezetvédelmi hatóság 2015. február 6-án kiadott 1013-8/2015. számú végzésére – benyújtotta a Lasselsberger Hungária Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2015. február 16-án kelt nyilatkozatát, melyben hozzájárul a tulajdonában lévő „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bányatelek területén található létesítmények és gépek Szigetkavics Kft. által történő használatához a „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű tervezett bányatelek területén folyó kitermelés során.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a formai szempontból teljes dokumentáció alapján az akkor hatályos 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet szerint 2014. május 9-én és május 13-án 3043-13/2014. – 3043-20/2014. számokon, valamint az eljárás későbbi szakaszában 3043-63/2014. és 3043-64/2014. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A 2015. április 1-én hatályba lépett, a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. VIII. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a kormányhivatalon belüli (korábbi szakigazgatási szervek) szakhatósági állásfoglalásait döntésem kialakításánál szakvéleményként vettem figyelembe.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben

A dokumentáció kiegészítéseivel együtt összhangban van a Rend. 6., és 7. számú mellékleteiben foglaltakkal, valamint az egyéb szakági jogszabályokkal, illetőleg a Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (Miskolc) megfelelően tisztázta a hiánypótlásokban felvetett egyéb kérdéseket is.

A környezeti hatásvizsgálat során vizsgáltam a dokumentáció készítőinek szakértői jogosultságát, és megállapítottam, hogy Fülöp Miklós, Mezei Gábor, és Papp Viktor Gábor rendelkeznek a hatástanulmány részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal.

Zajvédelmi szempontból

A zajvédelmi hatásterületen védendő épületek vannak, így az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése előtt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól.

A dokumentáció közzétele szerint a „Nyékládháza III. – kavics” bánya nagyobb részben közúton, kisebb részben vasúton szállítja el a termelvényét, mely a III-as bánya kimerülésével folyamatosan a VII-es bányától veszi át a kavicsot, többletelszállítás nélkül. „A Nyékládháza – III. bányatermékek elszállítása a 35 sz. közúton, majd a M30-as autópályán történik. A szállítás ekkor nem halad településen keresztül”.

A benyújtott „Nyékládháza VII. - kavics” Tervezett bányatelek környezeti hatásvizsgálati tanulmánya” című dokumentáció, illetve annak hiánypótlási módosítás tanulmányai bemutatták a tevékenység mérésével, illetve számítással becsült zajvédelmi szempontú hatásterületét. A valós hatásterület a bemutatottól eltérhet, ezért szükséges azt az üzemelés közben végzett mérések alapján meghatározni.

Zajvédelmi előírásaim betartásával határérték túllépés nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, illetve a benyújtott hiánypótlási anyagok bemutatták, hogy a bányászati műveletek által okozott maximális immisziós koncentrációk a bányaterület határától számított 10 méteres távolságban alakulnak ki a PM₁₀, CO, CO₂ és SO₂ légszennyező komponensek esetében. NO₂ tekintetében a legkedvezőtlenebb esetben a hatásterület 165 m. A dokumentációban bemutatott fenti légszennyező komponensek tekintetében kialakuló maximális koncentrációkat az előálló legkritikusabb esetre mutatták be, amikor a munkaterület határa megegyezik a bányaterület határával, száraz kotrással termelve ki a haszonanyagot. A számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerinti 24 órás egészségügyi határértéket nem lépi túl a CO₂, NO₂, CO és szálló por PM₁₀ komponensre számított koncentráció a legközelebbi védendő ingatlanok esetében.

A 3043-51/2014. számon 2014. július 4-én benyújtott hiánypótlási dokumentációban ismertetésre került a PM₁₀, CO, NO_x, NO₂ és SO₂ légszennyező komponensek alapállapotot jellemző koncentrációja a tervezett tevékenységhez legközelebbi, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében működtetett Miskolc, Görömböly, Lavotta utca, illetve a Miskolc, Martintelep, Alföldi utca pontokon elhelyezett állomások adatai alapján fűtési, illetve nem fűtési időszakok szerint bemutatva.

A dokumentáció alapján a Nyékládháza VII. bányatelken belül szállítási útvonal nincs tervezve. A termelvény a szárazkotrással történő művelési szakaszt követően szállítószalagon kerül át a „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bányatelken működő osztályozóra, ahol megtörténik a feldolgozás –osztályozás illetve megtörténik a termelvény elszállítása. A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelken törömű nem fog üzemelni.

A tevékenység végzése során a beadványban bemutatott adatok alapján lakott területen nem várható az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés kialakulása.

Az alkalmazott jogszabályok: a 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről; a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 31.§ (1) és (2) bekezdése alapján állapítottam meg. Előírásaimat a tevékenység minél kisebb légszennyező anyag kibocsátása érdekében tettem a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. §-a alapján tettem.

Földtani közeg védelme szempontból

A „Nyékládháza VII. – kavics” tervezett bányatelken közmű kiépítésére nem kerül sor, itt csak a kavics kitermelése fog megvalósulni. A bányászathoz szükséges kiszolgáló létesítmények a „Nyékládháza III. – kavics” bányatelken helyezkednek el, és a bánya kimerülése esetén is jelenlegi helyükön maradnak.

A terület eredeti művelési ága szántó. A külfejtéses bányaművelés technológiájából adódóan először a felszín alatt 20-40 cm vastagságban található humusz letakarására kerül sor. Ennek jövesztése tolólapos erőgéppel történik. Humusszal fedett területek a védősávokon maradnak. A humuszt a bányatelek határ mentén meghagyott 5 m szélességű védősávban helyezik el.

A kiegészített dokumentáció szerint a bánya hosszú távú környezetkímélő üzemeltetése a technológiai utasítások és a vonatkozó előírások maradéktalan betartásával elérhető. A technológiai fegyelem betartásával, a környezetvédelmi célt szolgáló technológia berendezések szakszerű üzemeltetésével, rendszeres karbantartásával a jövőben sem várható talaj és talajvíz szennyezés, s így remediációs megoldások kidolgozására nincs szükség.

A kiegészített környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján földtani közeg-védelmi szempontból megállapítható, hogy a környezetvédelmi engedély megadását kizáró körülményt, hatásokat nem tártak fel.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ában és 13. §-ában foglaltakat figyelembe véve tettem.

Természetvédelmi szempontból

A bányatelek területe országos jelentőségű védett természeti területet, illetve Natura 2000 területet nem érint.

A tervezett bánya területe több, nagy kiterjedésű bányató, illetve jelenleg is működő kavics- és homokbányák környezetében helyezkedik el. Közvetlenül a bányatelek mellett folyik a Hejő-patak, amely az Országos Ökológiai Hálózat Ökológiai Folyosó eleméhez tartozik, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési tervben 2009. május óta ökológiai folyosóként szerepel. A patak és az azt szegélyező növénytakaságok természetes állapotokat mutatnak.

A tanulmány megállapítja, hogy a tervezési terület természetes és természetközeli vegetációja a mezőgazdálkodás évszázados tevékenysége folyamán napjainkra teljesen megsemmisült, a szántóterületeken kívül csak a korábbi bányaművelés által kialakított másodlagos élőhelyek találhatók.

A bányavállalkozó a Hejő-menti élőhelyek megóvását védőpillérrel kívánja biztosítani.

A művelésre tervezett terület teljes egészében másodlagos élőhelyeken (szántó, felhagyott gyümölcsös) fog megvalósulni, melyek vegetációja nagyrészt degradált, élőviláguk szegényes.

A tervezési területen élő kételtű fajok a korábbi bányaművelés során kialakított tavakhoz kötődnek, tág tűrőképességűek, jellegzetességük, hogy kedvelik a lassú folyású vagy az állóvizet. A bányató nem tartozik a halfajok tekintetében kiemelkedő jelentőségű területek közé. A területen előforduló emlősök zömme a mezőgazdasági területek fajai közül kerülnek ki.

A bányászati tevékenységgel érintett területen és annak közvetlen hatásterületén fokozottan védett faj élőhelyét nem érinti a tevékenység. Védett természeti értékek közül az általánosan elterjedt, kozmopolita fajok jellemzőek a tervezési területen, melyek élőhelye ugyan sérül a tevékenységgel, de a rekultiváció során azt rövid időn belül újra tudják kolonizálni. A bányászat során kialakuló vízfelület megfelelő kialakítás esetén a jelenleginél jóval több védett faj számára kínálhat potenciális élőhelyet.

Tájvédelmi szempontból a tanulmány megállapítja, hogy a tájrendezés kapcsán fásítást illetve füvesítést nem terveznek, megvárják a spontán benövényesedést.

A külszíni fejtések sajátosságából adódóan a tájrendezési munkák jelentős részét már a bánya éves műszaki üzemi tervében lehet, illetve kell részletesen megtervezni a mindenkori távlati cél figyelembevételével, és a bányaműveléssel párhuzamosan, folyamatosan kell megvalósítani.

A tervezett külfejtés befejezése után 2 db (24,8 ha és 59,2 ha területű) bányató marad vissza, mely horgásztóként hasznosítható. A tópart kissé tagolt oldala zömében az eredeti fejtés kontúrjait fogja mutatni. A bánya területe a spontán vegetációs folyamatok eredményeképpen növényzettel részben fedetté válik.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a vizsgált terület és környezete intenzív antropogén hatás alatt áll. A közönségesebb flórának megfelelően a fauna tagjai is az általánosabb, gyakrabban előforduló fajok egyedeire korlátozódnak, bár előfordulhatnak védett fajok egyedei is. Ezek azonban csak átmenetileg tartózkodhatnak a bányatelek területén, többnyire táplálkozási célból.

A bányaművelés hatásai ökológiai szempontból a természeti értékekre nem jelentenek különösebb veszélyt.

A megtelepedő növényzetre vonatkozó előírásomat általános élővilágvédelmi szempontok miatt tettem. A nem őshonos halfajok telepítésére vonatkozó korlátozó előírásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 14. §-a alapján tettem. További előírásaimat általános élővilágvédelmi szempontok alapján tettem.

Tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett külfejtés befejezése után kb. 6 ha felületű bányató marad vissza, melyet horgásztóként terveznek hasznosítani. A rekultivációról szóló előírásaimat a Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja, illetve a táj jellegének megőrzése miatt tettem.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A környezetvédelmi engedély kiadásának hulladékgazdálkodási szempontból akadálya nincs, az engedély határidejét külön hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály nem korlátozza. A dokumentációban leírt technológia hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő. Tárgyi tevékenység végzéséhez hulladékgazdálkodási szempontból további engedély nem szükséges, hulladékgazdálkodási engedélyköteles tevékenységet – a benyújtott dokumentáció szerint – nem terveznek végezni. Tájékoztatom, hogy a közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező (ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó) úgynevezett bányászati hulladékok kezeléséről a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, valamint a határozatban szereplő előírások betartása mellett folytatandó bányászati tevékenység az elkészített környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – bemutatott környezeti állapot – alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely adott esetben a tervezett ütemű leművelést kizárttá tenné.

A Rend. 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között elő kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és – ha lehetséges – megszüntetésére vonatkoznak, továbbá szükség szerint az 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakat. Fentiek alapján felhívom a figyelmet, hogy ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

Közegészségügyi hatáskörben

A "Nyékládháza VII. - kavics" védőnevű bányateleken a Szigetkavics Kft. kavics és homokbányászati tevékenységet tervez, maximális 800 em³/év termelési kapacitással. A tervezett bányaterület kiváltja a hasonló kapacitású Nyékládháza – III. bányatelek termelését, az osztályozást és törést is a III. bányateleken fogják végezni. Az új bánya területén kommunális létesítmények nem lesznek, a „Nyékládháza III. – kavics védőnevű” bányatelek jelenleg is meglévő infrastruktúráját fogják használni. A kavicsbánya külfejtésként működik majd, a kavics kitermelése döntően víz alóli kotrással történik. A hatástanulmány szerint a mérések adatai alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból a maximális termelés, és a legrosszabb szennyezőanyag terjedési viszonyok esetén sem okoz jelentős változást a levegő szennyezőanyag-tartalmában. A számítások szerint a maximális szennyezőanyag koncentrációk a bányaterület határától számított minimális távolságnál (10 m) adódnak, amikor a bányaterület határa egybeesik a munkaterület határával. Hatásterülete ebben az esetben a nitrogén-oxidnak adódott, 165 m távolsáig. A bányaművelés eredményeként bányató jön létre, mely depressziós hatását vizsgálva a dokumentáció szerint a távolhatás várhatóan 10-100 m értékek között jelentkezik. Mivel a számított távolságon belül nincs vízhasználat, a depresszió káros hatása nem valószínűsíthető. A letermelt humuszt a bányatelek mentén 5 m szélességű védősávban helyezik el, mely védőtöltésként megakadályozza a csapadékvizek bányatóba jutását, és így az esetleges elszennyeződését. A bányató vízszintjét havi gyakorisággal, a bányató vízminőségének változásait évente 2 alkalommal fogják vizsgálni. A tevékenység hatását a talajvíz mennyiségére, ill. minőségére a termelésbe vonandó bányatelek határán 3 új monitoring kút létesítésével tervezik nyomon követni. Zajvédelmi szempontból a bányához legközelebbi védett területek a nyékládházi üdülőterület épületei (560 m.) Zajvédelmi hatásterület az elvégzett számítások szerint a falusias lakóterület irányában: 767 m, üdülőterület irányában: 1257 m, zajtól nem védendő környezet irányában: 437 m. Mivel a számított hangnyomásszintek meglehetősen nagy bizonytalansággal terheltek, ezért a hatástanulmány szükségesnek tartja zaj mérések elvégzését, elsősorban az üdülőterületre vonatkozóan. A tevékenység minimális hulladékképződéssel jár, a különböző típusú hulladékok kezelése és elszállítása megoldott.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megállapításai szerint a tevékenységből környezet-egészségügyi, valamint egészségkárosító kockázat nem várható, a tevékenység a lakosság egészségi állapotában kedvezőtlen változást nem eredményez.

Erdészeti hatáskörben

A megkereséshez melléklet dokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a Hejőkeresztúr 059 helyrajzi számú ingatlanon erdő igénybevételel jár. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 78. § (2) bekezdése szerint az erdő igénybevételehez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Mivel Hatóságom az érintett erdő igénybevételelét még nem engedélyezte, ezért annak beszerzését írtam elő.

Továbbá megállapítottam, hogy a bányatelekkel érintett Hejőkeresztúr 054/3 helyrajzi számú, erdő művelési ágú ingatlan nyilvántartásában, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szerepel, az

ingatlanon lévő faállomány nem minősül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 6. §-ában meghatározott erdőnek.

A termőföld mennyiségi védelme vonatkozásában

A dokumentációban foglaltak áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett bányászati tevékenység a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti:

Nyékládháza 0104/2, 0106/6, 016/7, 0107/1, 0107/3, 0108/1, 0108/5, 0108/6, 0108/7, 0108/8, 0109 hrsz.
Hejőkeresztúr 054/3, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 058/10, 059 hrsz.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapítottam, hogy Nyékládháza külterülete összesen 2048,8706 ha, amelyből az ingatlan-nyilvántartásban 701,2211 ha földrészletre „bányatelek” jogi jelleg van bejegyezve, ami a nyékládházi külterületi ingatlanok több mint 34%-a.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8. § (3) bekezdése szerint meg kell tagadni a hozzájárulást, ha a homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása iránti kérelmet olyan településen fekvő termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő földrészletek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásba.

Fentiek tekintetében a Szigetkavics Kft. (Budapest) 2014. november 21-én iktatott irataival másolatban megküldte a környezetvédelmi hatóság részére a Miskolci Bányakapitányság MBK/1811-14/2014. számú határozatát, melyben a Szigetkavics Kft. kérelmére az „Ónod V. – kavics, agyag” védőnevű bányatelek területét csökkentette.

Fentiek figyelembevételével az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapítottam, hogy az „Ónod V. – kavics, agyag” védőnevű bánya területének módosításával Nyékládháza külterületét érintően 18,13%-ra, míg Hejőkeresztúr külterületét érintően a bányatelek jogi jelleg 17,7%-ra lett bejegyezve, ezért a „Nyékládháza VII. – kavics” tervezett bánya környezetvédelmi engedélye kiadásának földvédelmi akadálya előírásaim betartásával nincs.

Örökségvédelmi hatáskörben

A bányatelek területére vonatkozóan 2009. évben a beruházó által elkészített örökségvédelmi hatástanulmány alapján, valamint az örökségvédelmi hatósági nyilvántartás alapján a tárgyi tervezett beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint [Hejőkeresztúr-Nyékládháza-Hejő-melletti dűlő (Almáskert), azonosító száma: 75017; Hejőkeresztúr-Pap-dűlő 1., azonosító száma: 75011; Hejőkeresztúr-Pap-dűlő 2., azonosító száma: 75009; Hejőkeresztúr-Pap-dűlő 3., azonosító száma: 75007], amelyek a tervezett bányatelek déli, nagyrészt Hejőkeresztúr közigazgatási területére eső felén található. A tervezett bányatelek keleti szélével közvetlenül határos a 16147. azonosító számú régészeti lelőhely (Nyékládháza, III. sz. kavicsbánya). A régészeti lelőhelyeket a bányászati tevékenység létükben veszélyezteti.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11. § értelmében a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) bekezdése alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti lelőhelyeket a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján a földmunkákkal elsősorban el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, a Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint el kell végezni az érintett lelőhelyrész megelőző feltárását.

Amennyiben a régészeti lelőhelyek területének kitermelésére sor kerül, a kitermelés megkezdése előtt a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek teljes felületű megelőző régészeti feltárását kell elvégezni a Kötv. 22. § (2) bekezdés c) pontja és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 30. § (4) bekezdés d) pontja alapján.

Amennyiben a régészeti lelőhelyek területének kitermelésére nem kerül sor, a lelőhelyeket védőpillérbe kell helyezni. A védőpillér kialakításához a Kötv. 21. § és 22. § b) pontja szerint próbafeltárás keretében pontosítani kell a régészeti lelőhelyek kiterjedését. A lelőhelyek próbafeltárással megállapított szélétől 30 méter széles sávban védőzónát kell hagyni.

A 75007, 75009 és 75011 számú régészeti lelőhelyek között a sík területből kiemelkedő részekén tervezett földmunkák során esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek szakszerű feltárásának és dokumentálásának biztosítása érdekében szükséges a Kötv. 22. § (2) bekezdése a) pontja és a Kr. 30. § (2) bekezdése szerinti régészeti megfigyelés előírása.

Régészeti megfigyelést kell biztosítani a földmunkák során a bányatelek keleti határa mentén is, hozzávetőleg a 784985, 294221 és 785118, 294068 EOV-koordinátpontok között 50 méter szélességben, tekintettel arra, hogy a tervezett bányatelek határa ezen a szakaszon határos a 16147. számú régészeti lelőhellyel.

Ha a régészeti megfigyelés eredményeként régészeti lelőhely kerül elő, akkor azt a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján a további földmunkákkal elsősorban el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, a Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint el kell végezni az érintett lelőhelyrész megelőző feltárását.

A régészeti megfigyelésről és feltárásról a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet (R.) 18. § (1)-(4) bekezdése alapján jelentést kell készíteni, amelynek egy példányát a R. 18. § (5) bekezdése szerint a megfigyelés befejezését követő 30 napon belül el kell küldeni Hivatalomnak.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba.

Talajvédelmi hatáskörben

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a tervezett beruházás a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásait határozatom II. A.) pontjában szerepeltettem.

Az engedély kérelem benyújtásakor vízügyi hatáskörrel rendelkező Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (Miskolc) 2187-2/2014. számon vízügyi szakhatósági hozzájárulását a környezetvédelmi engedély megadásához előírásokkal megadta.

Tárgyi eljárás felfüggesztésének ideje alatt 2014. szeptember 10-i hatállyal a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontjában megfogalmazott szakkérdés kiegészült, illetve a „vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (VRend.) 10. § (1) bekezdés 8. pontja területi vízügyi és területi vízvédelmi hatóságként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelölte ki. A VRend. 16. §-ban foglaltak értelmében továbbá „e rendeletet a 2014. szeptember 10-én folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell”.

A Ket. 44. § (1) bek. szerint törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Fentiekre tekintettel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóságot a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Rendelet 5. számú melléklet 3. pontjában meghatározott – a korábbi rendeletből hiányzó – szakkérdésre vonatkozóan 3043-64/2014. számon, 2014. november 28-án ismételten megkerestem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/494-5/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély kiadásához előírásokkal hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalása indokolásában az alábbiakat adta elő:

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 3043-64/2014. számon 2014. november 28-án megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a „Nyékládháza VII. - kavics” védőnevű bányatelek területén tervezett bányászati tevékenység végzésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához, a következő szakkérdésekben: annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott

előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 3550/494-2/2015.ált. számú levelével hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének eleget tett.

A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és annak kiegészítése alapján az alábbiakat állapította meg:

A „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányatelek igénybe veszi a Nyékládházi Bányaüzem „Nyékládháza III. - kavics” védőnevű bányatelek alábbi létesítményeit:

- A. Kiszolgáló létesítmények: iroda, kommunális létesítmény, hulladéktároló, üzemanyag és tartalék alkatrész tároló, hidmérleg,
- B. Osztályozó létesítmény a depókkal,
- C. Közműellátás: közúti csatlakozás, villamos energia ellátás, víz, szennyvíz és csapadékvíz kiépítés.

A tervezett „Nyékládháza VII.- kavics” bányatelken osztályozást nem fognak végezni. Az osztályozás a „Nyékládháza III.- kavics” bányatelek termeléséhez kapcsolódó osztályozóműben fog történni. Az osztályozómű által feldolgozott mennyiség változatlan marad a „Nyékládháza III.- kavics” bányatelken levő bánya fokozatos termeléscsökkenése és kimerülése miatt. A két bányában az együttesen kitermelésre és osztályozásra kerülő mennyiség nem változik, csak a bányánkénti kitermelés aránya módosul.

A bányaművelés eredményeként bányató jön létre. A kitermelés során keletkező bányató vízminőségének védelme érdekében a bányatelek határára, a partvonal mentén 0,8 m magas védőtöltést építenek, amely megakadályozza a csapadékvizek bányatóba jutását, és így az esetleges elszennyeződését.

A tervezett bánya nem esik az Emőd vízbázis „A” védőidomára, de a „B” védőidom területére igen.

A bánya működésének friss víz igénye nem lesz. Az új bánya kiszolgáló és kommunális létesítményeinek helye a „Nyékládháza III. – kavics” bánya jelenleg is meglévő infrastruktúráját fogja használni. A vízhasználat két területre terjed ki. Az ott dolgozók szociális vízigényének (ebédlő, fürdő) kielégítése, valamint a homokos kavics osztályozásánál keletkező ipari vízhasználat során a „Nyékládháza III. – kavics” bánya infrastruktúráját többletterhelés nem éri. Az öltöző, ebédlő és fürdő vízigénye 15 m³/nap. Ezt a vízigényt új beruházással nem kell módosítani, erre a „Nyékládháza III – kavics” védőnevű bánya létesítményei szolgálnak.

A Lasselsberger Hungária Kft. (Budapest) nyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy a cég tulajdonában lévő „Nyékládháza III. - kavics” védőnevű bányatelek területén található létesítményeket és gépeket a Szigetkavics Kft. a „Nyékládháza VII. - kavics” bányatelek területén folyó kitermelés során használja.

A bánya működésekor az ipari vízfelhasználás a „Nyékládháza III. – kavics” bánya osztályozóknál

jelentkezik.

Az új tervezett bánya a III-as bánya osztályozóját veszi igénybe, melynek vízigénye 392 000 m³/év (2500 m³/nap). A vizet a tóra telepített pontonra helyezett szivattyúk szolgáltatják.

Az osztályozók működésekor keletkezik használt zagvíz, ami a kiépített ülepítő rendszeren keresztül a III-as bányai tóba kerül vissza. A vízi létesítményeket 2664-16/2012. számú határozattal módosított 12084-2/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a Lassensberger Hungária Kft. üzemelteti. Üzemeltető nyilatkozott arról, hogy a létesítmények Szigetkavics Kft. által történő használatához hozzájárul.

Kommunális szennyvíz a III-as bánya területén megépített szociális épületeknél keletkezik. A bánya szennyvízelvezetése biztosított. A szociális épületnél keletkező mintegy 4 000 m³/év mennyiségű szennyvíz a kommunális csatornahálózatba kerül. A környező termőföldek csapadékvizei az ott kialakított árokrendszer, valamint a természetes domborzat miatt lefolyással rendelkeznek, így a bánya védőtöltése pangó vizet, belvizet nem okoz. A már letakart területeken csapadékvíz rendszere nem lesz szükség.

A Nyék-dél tervezett bánya részben a Nyékládháza III-as bánya monitoring rendszer adatait, részben a termelésbe vonandó területek határán létesítendő 3 újabb monitoring kút adatait használja. A monitoring kutakban az előírt méréseket félévente fogják elvégezni.

A Hatóság nyilvántartása szerint a tervezési terület nagyvízi medret nem érint.

Hatóságuk nyilvántartása szerint a tervezési terület érinti az Ernőd vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „B” védőövezetét.

A felszín alatti vizek védelme szempontjából megállapította, hogy az érintett terület besorolása a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján felszín alatti víz állapota szempontjából „érzékeny” terület.

Előírásai betartása mellett a tevékenység vízügyi, felszíni és felszín alatti vízvédelmi érdeket nem sért, hatóságuk illetékességi területére vonatkozóan szakhatósági hozzájárulást adtak a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 5. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdésekben az alábbi jogszabályok alapján:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
- A felszíni vizek védelméről szóló 220/2014. (VII.21.) Korm. rendelet
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény
- A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007.

(IV. 26.) Korm. rendelet

- A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az eljárás ügyintézési határidejét a 35500/494-1/2015. ált. számú végzéssel 15 nappal meghosszabbították.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Előírásait – melyek tartalmazzák az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság (Miskolc) 2187-2/2014. számon adott előírásait – határozatom II. B.) pontjába foglaltam.

Nyékládháza Városi Önkormányzat Jegyzője (Nyékládháza) 4-14/2014. számú állásfoglalását 4-15/2014. számon módosította, melyben feltételekkel hozzájárult a környezetvédelmi engedély kiadásához. Azonban tekintettel arra, hogy állásfoglalásában feltételeit nem hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában tette, azokat határozatom rendelkező részében nem szerepeltettem.

Az eljárásba bevont **Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat Jegyzője** tárgyi ügyben állásfoglalást nem küldött Hivatalom részére.

Az engedélyezési eljárás során, a Rend. 9. §-a alapján, 2014. június 17-én 15⁰⁰ órai időponttal közmeghallgatást tűztem ki a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárban (3433 Nyékládháza, Kossuth út 56.). A közmeghallgatásról az érintetteket a 3043-13/2014. – 3043-26/2014. számokon, 2014. május 9-én és május 13-án előzetesen szabályszerűen értesítettem.

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindításáról és a közmeghallgatás kitűzéséről a Rend. 8. § (1) bek. alapján közleményt tettem közzé hatóságom ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szerepelő társadalmi szervezeteket, a 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet szerint eljárva, a hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesíttem.

A közlemény közzétételével egyidejűleg a Rend. 8. § (2) bekezdése alapján a közleményt, a kérelmet és a környezeti hatástanulmányt 3043-21/2014. – 3043-25/2014. számokon megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti Nyékládháza Városi Önkormányzat és Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat Jegyzőinek, valamint a közleményt a tevékenységgel feltételezetten érintett Ónod Községi Önkormányzat, Muhi Községi Önkormányzat és Emőd Városi Önkormányzat Jegyzőinek közzététel céljából. Ezen túlmenően a 2011. évi CXI. törvény 21. § (1) c) bekezdésének figyelembevételével 3043-27/2014. számon értesíttem a közmeghallgatásról az Alapvető Jogok Biztosát.

Az eljárásban részt vett Muhi Polgármesteri Hivatala 2014. május 14-én érkezett elektronikus levelében tájékoztatott, hogy a „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű tervezett bányatelek területén bányászati tevékenység végzésére vonatkozó közlemény 2014. május 14. napján a helyben szokásos módon kifüggesztésre került.

Ónod Község Önkormányzata 2014. május 15-én érkezett elektronikus levelében előadta, hogy a közlemény 2014. május 13-án kifüggesztésre került, és a levétel napja 2014. június 16.

Nyékládháza Városi Önkormányzat Jegyzője 2014. május 23-án iktatott levelében tájékoztatott, hogy a tárgyi ügyben megküldött közlemény a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztésre került 2014. május 14-én, valamint közzétételre került Nyékládháza Város honlapján is.

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata 2014. június 19-én érkezett, 206-2/2014. számú levelével megküldte a záradékkal ellátott közleményt, mely 2014. május 13-tól 2014. június 13-ig került kifüggesztésre Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának hirdetőtábláján.

Emőd Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzője 2014. június 19-én érkezett, 2053-1/2014. számú tájékoztatásával csatoltan megküldte a záradékkal ellátott közleményt, mely alapján a kifüggesztés 2014. május 14-én, a levétel 2014. június 16-án történt.

Az eljárás során a hatástanulmányban bemutatott bányászati tevékenységgel érintett területen 2014. június 17-én helyszíni szemlét tartottam, melyen megállapítást nyert, hogy a dokumentációban előadottak a helyszíni szemlén tapasztaltakkal megegyeznek. A helyszíni szemléről 3043-45/2014. számon készült jegyzőkönyv.

A 2014. június 17-én 15⁰⁰ órakor a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtárban (3433 Nyékládháza, Kossuth út 56.) megtartott közmeghallgatáson a beruházó, illetve a hatástanulmány készítője ismertette a tervezett bányászati tevékenységet, valamint reagált a lakossági észrevételekre, kérdésekre. A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv elérhetőségéről az érintetteket 2014. július 18-án 3043-54/2014. számon értesítettem.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt a tevékenységgel kapcsolatban az alábbi észrevételek érkeztek a környezetvédelmi hatóságra:

Kiss János (3571 Alsózsolca, Kossuth út 130.) 2014. szeptember 1-jén iktatott levelében – hivatkozva a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdésére – tájékoztatott, hogy Nyékládháza község külterületi ingatlanjaira vonatkozóan az interneten elérhető nyilvános adatokból, valamint a Földhivatali tulajdoni lapok adataiból is egyértelműen kitűnik, hogy mind a bányatelek jogi jelleggel jegyzett ingatlanok, mind a művelésből kivont ingatlanok összterülete meghaladja az engedélyezett 25%-os mértékű igénybevételt, így véleménye szerint az érintett szakhatóságok nem adhatják meg hozzájárulásukat a bányatelek megállapítási eljárás során. Az iratot a

1013-3/2015. számú levelemmel tájékoztatásul megküldtem az eljárásba szakhatóságként bevont, hatáskörrel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatalának.

Dr. Végh Zoltán ügyvéd 2014. december 1-jén érkezett észrevételét a „Nyékládháza VII. – kavics” védőnevű bányára vonatkozó részére tekintettel tájékoztatásul megküldtem a 1013-3/2015. számú levelemmel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatalának, valamint levelének a „Nyékládháza III. – kavics” védőnevű bányával kapcsolatos részére tekintettel 18475-3/2014., 18475-4/2014. és 18475-5/2014. számú végzéseimmal – hatáskör hiányában – további ügyintézés céljából áttettem az akkor hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság).

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10045/3/2015. számú iratában tájékoztatott, hogy Kiss János és Dr. Végh Zoltán a Hivatal felé is tett bejelentést, Kiss János részére 2014. szeptember 2-án 10397/3/2014. számon, Dr. Végh Zoltán részére 2014. december 3-án 10395/4/2014. számon adott tájékoztatást, és másolatban mellékelte az említett iratokat.

Dr. Végh Zoltán 2015. március 2-án tárgyi ügyben érkezett levelére hivatkozva a 2015. március 19-én 1013-13/2015. számon kiadott iratban adtam tájékoztatást.

Továbbá 2014. június 11-én kelt, 2014. június 16-án iktatott iratával tárgyi ügyben ügyfélként jelentkezett be Dr. Kiss Ferenc István, a Nyékládháza 0109 helyrajzi számú terület tulajdonosa. Levelében előadta, hogy ingatlanja a környezetében lévő többi ingatlanhoz hasonlóan nagyon gyenge minőségű termőföld, és hasznosítása leginkább a bányászat útján lehetséges. Ügyféli jogállását a 2014. július 7-én kiadott, 3043-52/2014. számú végzésemben ismertem el.

Fentiekben ismertetettek figyelembevételével, a benyújtott környezeti hatástanulmány és kiegészítései alapján a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és szakvélemények figyelembevételével a Szigetkavics Kft. részére a „Nyékládháza VII. - kavics” védőnevű bánya tervezett területén bányászati tevékenység végzésére vonatkozóan a környezetvédelmi engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét (12. év) a Rend. 11. § (1) bekezdésében foglaltak, és a tevékenység végzésének tervezett időtartama figyelembevételével állapítottam meg.

Az ügyintézési határidőt 2015. február 6-án a 1013-8/2015. számú végzésemmel további 21 nappal meghosszabbítottam.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 29. § alapján, 2015. április 1. napjától az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az általános jogutód.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bek. a) pontja, a 68-69. §, a 71. § (1) bek. b) pontja alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rend. 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 2. számú mellékletben biztosított jogkörömben, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 10. § (3) bekezdés alapján, az 5. § (6) bekezdés figyelembe vételével rendelkeztem.

Az eljárás a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a kérelem benyújtásakor hatályos 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete II/9. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1) bek., 99. § (1) bek., 102. § (1) bek. első mondata figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás díjáról a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet II/9. pontja tekintetében a 2. § (4) bek. alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2015. április 23.

Demeter Ervin
kormány megbízott

névén és megbízásából:



Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Szigetkavics Kft. – 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255. + TV
2. Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft. – 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. + TV
3. Dr. Kiss Ferenc István – 1092 Budapest, Ráday u. 51. + TV
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
– 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály – 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24.
 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdészeti Osztály – 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24.
 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.
 8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály – 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
 9. Észak-magyarországi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – 3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
 10. Nyékládháza Városi Önkormányzat Jegyzője – 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. + **TV + tájékoztató**
 11. Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat Jegyzője – 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 56. + **TV + tájékoztató**
 12. Emőd Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzője – 3432 Emőd, Kossuth tér 1. + **TV + tájékoztató**
 13. Ónod Községi Önkormányzat Jegyzője – 3551 Rákóczi F. út 64. + **TV + tájékoztató**
 14. Muhi Községi Önkormányzat Jegyzője – 3552 Rákóczi F. út. 2. + **TV + tájékoztató**
- 15-16. Iratokhoz

